

## BCS-V-TIP54FCL6-Ai2

Kamera sieciowa tubowa Night Color 4Mpx z obiektywem 2.8mm.

Indeks: 10646  
GTIN13/EAN13: 5904890704503

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/2996-bcs-v-tip54fcl6-ai2-5904890704503.html>



### Opis produktu

Przetwornik 1/1.8" 4Mpx PS CMOS, technologia NightColor, rozdzielczość 2688×1520@30fps, kompresja H.265+/H.264+/MJPEG, mechaniczny filtr podczerwieni ICR, funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(130dB), 3D,DNR, ROI, funkcje inteligentne, obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.0, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, microSD do 256GB, obudowa zewnętrzna metalowa IP67, warunki pracy -30°C ~ +60°C, zasilanie DC 12V, PoE(802.3af).

### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-TIP54FCL6-Ai2
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.0

<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 112° V: 61° D: 134°
<b>DORI</b>	Detect 58m / Observe 23m / Recognize 11m / Identify 2m
<b>Czułość kamery</b>	0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	52dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	130dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(130dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 90°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2688x1520) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / VGA(640x480) / 360P(640x360)
<b>Strumień główny</b>	2688x1520/1920x1080/1280x720(30fps)
<b>Strumień drugi</b>	640x480/640x360(30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	1920x1080/1280x720/640x480/640x360(10fps)
<b>Bitrate</b>	32Kbps~8Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	White Light
<b>Oświetlacz</b>	60m
<b>NightColor</b>	Tak
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD do 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC / PoE (802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 10.5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø105x289.5mm
<b>Waga</b>	1.1 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	Tak

## Aksesoria



BCS-ATU-B



BCS-V-AT



BCS-V-AWDT