

Model:

VDP-70A5/P WHITE

Indeks:

A51A172

EAN:

5905548278506



Wideodomofon dwurodzinny VDP-70A5/P z serii Eura 2 Easy to urządzenie realizujące kontrolę dostępu do strefy wejścia na teren posesji. Wideodomofon umożliwia nawiązanie dwustronnego połączenia z osobą dzwoniącą oraz zwalnianie rygla elektromagnetycznego znajdującego się przy furtce. Pozwala także na nawiązanie komunikacji interkom pomiędzy mieszkańcami poszczególnych lokali.

Kaseta zewnętrzna 2-lokatorska, podtynkowa VDA-89A5 jest w pełni kompatybilna z systemem Eura 2 Easy. Wyposażona jest w czytnik kart i breloków zbliżeniowych, służących do otwierania wejścia na teren posesji. Do przesyłania sygnału wideo wykorzystano kolorową szeroką kamerę, obserwację o zmroku wspomaga zestaw 3 diod LED świecących światłem białym z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym.

VDA-49A5 to kolorowy monitor wideodomofonu, oparty na 2-żyłowym systemie Eura Pro 2 Easy. Wyposażony jest w kolorowy ekran LCD o przekątnej 7". Może być wykorzystany zarówno w systemie jedno-lokatorskim, jak i wielo-lokatorskim. Współpracuje z każdą kasetą zewnętrzną (wideobramofonem), kompatybilną z 2-żyłowym systemem Eura Pro 2 Easy. Monitor wyposażony jest w menu ekranowe OSD w języku polskim.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

System	Eura 2 Easy	Kaseta zewnętrzna	
Monitor	2x VDA-49A5	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie/praca)	0,8 W / 3 W
Kaseta zewnętrzna	VDA-89A5	Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Zasilacz	VZA-59A5	Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Napięcie zasilania	24 V DC	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2.7"
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR	Czytnik zbliżeniowy	Tak
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji	Szyfrator	Nie
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Daszek ochronny	Nie
Monitor		Materiał obudowy	Stop cynku
Pobór mocy monitora – czuwanie / praca	0,16 W / 5,76 W	Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12 V DC, 280 mA lub NO/NC Max DC 24V/ 3A
Wielkość ekranu monitora	7"	Sposób montażu	Podtynkowy
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD dotykowy	Regulacja położenia oka kamery	Nie
Ekran dotykowy	Nie	Oświetlenie nocne	3 diody LED - światło białe
Rozdzielczość ekranu monitora	800 x 480 pikseli	Współczynnik ochrony kasety zewnętrznej	IP54
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak	Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Możliwość rejestracji obrazów	Nie	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	1220 x 120 x 45 mm
Slot kart (SD / micro SD)	Brak	Waga netto kasety	780 g
Ilość melodii gongu	20		
Głośnomówiący	Tak		
Język menu	Polski		
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +40°C		
Wymiary monitora (W x SZ x G)	140 x 220 x 17,5 mm		
Waga netto monitora	340 g		