

**DVB-T2**

**LTE**

**UHF-VHF**

**1080p**

**PASYWNA / AKTYWNA**



|                                      | LICZBA ELEMENTÓW | PASMO                    | KANAŁY                | IMPEDANCJA | ZYSK ENERGETYCZNY              | WZMACNIACZ | POLARYZACJA PIONOWA/ POZIOMA | WSPÓŁCZYNNIK PRZÓD/TYL      | DLUGOŚĆ |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| ① RADIATORY PROSTE POL. POZIOMA      | 6                | 174-230MHz<br>470-790MHz | VHF 5-12<br>UHF 21-69 | 75 Ω       | P VHF 3-6 dB<br>A UHF 6-9 dB   | + 10-15dB  | H95° / V110°<br>H50° / V55°  | VHF 5-10 dB<br>UHF 10-15 dB | 739mm   |
| ② RADIATORY ZAKRZYWIONE POL. PIONOWA | 6                | 174-230MHz<br>470-790MHz | VHF 5-12<br>UHF 21-69 | 75 Ω       | P VHF 2.5-5 dB<br>A UHF 5-9 dB | + 10-15dB  | H110° / V95°<br>H50° / V55°  | VHF 5-10 dB<br>UHF 10-15 dB | 739mm   |



Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w Bypass Amplifier – unikniesz wymiany symetryzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.

DWA TRYBY PRACY:

- AKTYWNY - wzmocnienie 28 dB - zasięg do 60-70km (łączone wzmocnienie pasywne i aktywne)" Uwaga - wymagany zasilacz 12-24V
- PASYWNY - wzmocnienie 15 dB - zasięg do 40km

Antena posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE.

### DWUFUNKCYJNY DIPOL

Symetryzator 15 db / Wzmacniacz 28 dB

PASYWNY/AKTYWNY



\*Aby skorzystać z opcji anteny aktywnej, należy podłączyć zasilacz o mocy 12/24V. Zasilacz nie jest częścią zestawu.

### GŁÓWNE FUNKCJE:

Antena zewnętrzna do odbioru Nziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T

Posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE

Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w bypass amplifier - unikniesz wymiany symetryzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.

Szybki montaż - System CLICK - CLACK

Obciążenie wiatrem: 130Km/h

### DANE LOGISTYCZNE:

Szt. w opakowaniu: 1szt.

Wymiary produktu: dł.75 x wys.62 x szer.76cm

Waga produktu (NETTO): 940g

Wymiary opakowania: 78x23.5x7cm

Waga opakowania: 1250g

Waga kartonu zbiorczego: 13,8 KG

Opakowań na paletce EURO: 120

Wysokość palety EURO: 170 cm

Custom Code: 8528722000

GOLDEX S.C

Ul. Słoneczna 6/ Wołczkowo

72-003 Dobra

www.goldex.pl