

## BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3

Kamera IP 4 Mpx przetwornik 1/1.8" z obiektywem motozoom 2.7-12mm do odczytywania tablic rejestracyjnych ARTR.

Indeks: 11754  
GTIN13/EAN13: 5904890710542

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3614-bcs-l-tip74vsr3-itc-ai3-5904890710542.html>



**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP 4 Mpx przetwornik 1/1.8" z obiektywem motozoom 2.7-12mm do odczytywania tablic rejestracyjnych ARTR.

### Szczegóły produktu

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3 |
| Linia produktowa  | BCS LINE                |
| Typ kamery        | Tuba                    |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx                   |
| Przetwornik       | 1/1.8"                  |
| System skanowania | Progressive Scan        |
| Piksele           | 2688(H)×1520(V)         |
| RAM               | 1GB                     |
| ROM               | 4GB                     |
| Obiektyw          | motozoom                |
| Ogniskowa         | 2.7~12 mm               |
| Apertura          | F1.4                    |
| Focus             | Auto / manual           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iris                                | Auto                                                                                                                                                                                           |
| Zoom optyczny                       | 4×                                                                                                                                                                                             |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia                        | H: 92°~46.1° V: 49°~26° D: 109°~52.8°                                                                                                                                                          |
| DORI                                | Detect 60~129m / Observe 24~52m / Recognize 12~26m / Identify 6~13m                                                                                                                            |
| Czułość kamery                      | 0.001Lux(F1.4,30IRE) 0.0002Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                        |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                                                           |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                            |
| WDR                                 | 140dB                                                                                                                                                                                          |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA                                                                                                                                                                   |
| Migawka                             | Auto / manual 1/25~1/100000s                                                                                                                                                                   |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                            |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                                                         |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczości                      | 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576/960×480) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)                                                                            |
| Strumień główny                     | 2688×1520(1~25/30fps) 1920×1080(1~25/30fps) 1280×720(1~25/30fps)                                                                                                                               |
| Strumień drugi                      | 1280×720(1~25/30fps) 960×576(1~25fps) 960×480(1~30fps) 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) 352×288(1~25fps) 352×240(1~30fps)                                                                     |
| Bitrate                             | H.264B: 2,179 kbps-13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps-13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps-13,074 kbps H.265: 2,179 kbps-13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps-39,223 kbps                                       |
| Kompresja wideo                     | H.265, H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG                                                                                                                                                           |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR                                                                                                                                                                                             |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                                                            |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                                            |
| Głośnik                             | Tak                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście audio                       | 1                                                                                                                                                                                              |
| Wejście alarmowe                    | 2                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście alarmowe                    | 2                                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                                                  |
| Dodatkowe interfejsy                | RS485, Wiegand SHA-1 26 bit                                                                                                                                                                    |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                     |
| Sieć                                | RJ-45 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                         |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                   |
| Protokoły                           | HTTP, Https, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP,DDNS, SNMP, PPPoE                                                                                |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3at)                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy                          | max. 20W                                                                                                                                                                                       |
| Kolor obudowy                       | Grafit                                                                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                                           |
| IK10                                | Tak                                                                                                                                                                                            |
| Warunki pracy                       | -40°C~+70°C max 95% RH                                                                                                                                                                         |
| Wymiary                             | 396×120.8×127.8mm                                                                                                                                                                              |
| Waga                                | 2.3 kg                                                                                                                                                                                         |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                |
| Ai - ARTR                           | Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 80km/h, czarna i biała lista 110 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, logo) |