

**Model:**  
VDP-45A3 ALPHA Czarny

**Indeks:**  
A31A146

**EAN:**  
5905548276816



## Opis:

Wideodomofon jednorodzinny VDP-45A3 ALPHA jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych rozwiązań w wysokiej jakości.

Urządzenie pozwala na komunikację z osobą odwiedzającą, podgląd otoczenia kamery oraz sterowanie rygłem przy wejściu na posesję. Głośnomówiący monitor wyposażony jest w pokrętki regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu, a przesuwając przełącznik - zmienić jej głośność.

Wyposażona w daszek ochronny kaseta zewnętrzna, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 4 diodom LED umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

## Specyfikacja techniczna:

### Zestaw

System	Eura Connect
Monitor	VDA-45A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-78A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	1
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	175 x 270 x 115 mm
Waga brutto opakowania	850 g
Typ opakowania	Karton

### Monitor

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W	Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	7"	Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD	Kąt widzenia kamery w poziomie	50°
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Ekran dotykowy	Nie	Czas aktywacji rygla	Zależny od monitora
Slot kart (SD / micro SD)	Brak	Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak	Ilość wyjść przekaźnikowych	1 (N.O. 1A / 24VDC Max)
Możliwość rejestracji filmów	Nie	Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Ilość melodii gongu	16	Regulacja położenia oka kamery	Nie
Głośnomówiący	Tak	Oświetlenie nocne	4 diody LED - światło białe
Język menu	brak	Czytnik zbliżeniowy	Nie
Funkcja ramki cyfrowej	Nie	Szyfrator	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C	Czytnik linii papilarnych	Nie
Wymiary monitora (W x SZ x G)	141 x 209 x 19 mm	Daszek ochronny	Tak
Waga netto monitora	300 g	Współczynnik ochrony	IP44
		Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +50°C
		Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	127 x 51 x 47 mm
		Waga netto kasety	185 g