

**Model:**  
VDA-35A3

**Indeks:**  
A33A135



## Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-35A3 z serii Eura Connect dedykowana jest do wszystkich wideodomofonów pracujących w systemie Eura Connect. Czterolokatorska kaseta zewnętrzna z podświetlanym wizytownikiem wyposażona jest w 6 diod LED świecących na biało, co umożliwi podgląd w nocy. Ponadto posiada możliwość regulacji położenia oka kamery, która zapewnia doskonale parametry obrazu. Kaseta wykonana jest ze aluminium co wraz z daszkiem ochronnym zapewnia jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kaseta zewnętrzna VDA-35A3 jest odpowiednia do instalacji wideodomofonowych w małych budynkach mieszkalnych. Przeznaczona do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego.

## Specyfikacja techniczna:

### Kaseta zewnętrzna

|   |  |
|---|--|
| Napięcie zasilanie                                | 12 V DC  |
| Parametry sygnału wideo                           | 1Vp-p 75 Ohm CCIR                                    |
| Ilość wymaganych przewodów                        | 4  |
| Ilość obsługiwanych lokali                        | 4  |
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC  |
| Pobór mocy – czuwanie / praca                     | 0,6 W / 6 W  |
| Rozdzielczość obrazu                              | 700 TVL  |
| Kąt widzenia kamery w poziomie                    | 60°  |
| Typ przetwornika kamery                           | Kolor CMOS 1/4"                                      |
| Czas aktywacji rygla                              | 3 s  |
| Materiał obudowy                                  | Aluminium  |
| Ilość wyjść przekaźnikowych                       | 1  |
| Sposób montażu kasety zewn.                       | Podtynkowy / natynkowy                               |
| Regulacja położenia oka kamery                    | Tak  |
| Oświetlenie nocne                                 | 6 diod LED (światło białe) z czujnikiem zmierzchowym |
| Czytnik zbliżeniowy                               | Nie  |
| Szyfrator   | Nie  |
| Czytnik linii papilarnych                         | Nie  |
| Daszek ochronny                                   | Tak  |
| Współczynnik ochrony                              | IP44   |
| Temperaturowy zakres pracy kasety                 | -18°C ~ +45°C  |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)                 | 200 x 122 x 50 mm                                    |
| Waga netto kasety                                 | 700 g  |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G)                   | 205 x 125 x 65 mm                                    |
| Waga brutto opakowania                            | 850 g  |
| Typ opakowania                                    | Karton   |